



Scotch® Profi Tape

Produktinformation

07/02

Produktbeschreibung / Märkte

Das Profi-Abdeckband für sichere Abdeckarbeiten bei der Autolackierung

Vorteile

- Hohe Soforthaftung
- Leichtes Demaskieren
- Kein Klebstoffübertrag
- Leichtes Abrollverhalten
- Beständig gegen Durchbluten
- Gute Klebkraft Band auf Band
- Dehnfähig und geschmeidig, geeignet für Kurvenverklebung
- Zuverlässige Haftung während der gesamten Anwendung

Anwendungen

Scotch® Profi Tape erfüllt alle Anforderungen, die an ein Abdeckband bei der Fahrzeuglackierung gestellt werden. Es ist sowohl mit Acryl- als auch mit Wasserlacken problemlos zu verarbeiten. Das Scotch Profi Tape ist einsetzbar bei Nassschleifarbeiten, wiederholten Trockenzyklen und Infrarottrocknung. Es kann auf allen gängigen Abdeckgeräten zur Konfektionierung von Abdeckmasken verarbeitet werden.

Produktmerkmale

- Temperaturbeständig bis 110 ° C / 1 Std.
- Kurvendehnung 10,5 %
- Gesamtdicke 0,17 mm
- Verarbeitungstemperatur ab + 5° C
- Reißfestigkeit 115N / 25 mm
- Kautschukklebstoff

Standardabmessungen

3M Part-Nr.	Abmessung mm x m
06749	15 x 50
06750	19 x 50
06751	25 x 50
06752	30 x 50
06753	38 x 50
06754	50 x 50



Lagerung

Das Klebeband ist in einem sauberen und trockenen Bereich aufzubewahren. Eine Temperatur von 21°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 50% ermöglicht die längste Haltbarkeit.

Haftungsausschluß

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M und Scotch sind eingetragene Marken der 3M Company.



3M Deutschland GmbH

Autoreparatur-Systeme

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Service-Hotline: 02131 / 14 – 2020

Internet: www.3m-autoreparatur.de

e-mail: 3M-autoreparatur.de@mmm.com