

3M™ PELTOR™ E-A-R buds™ Musik in Ihren Ohren.

Innovativ einfacher Gehörschutz von 3M.

Gehörschutz: 3M™ PELTOR™ E-A-R Buds™ kombinieren In-Ear-Kopfhörer mit integriertem Gehörschutz.

Pegelbegrenzung: Reduziert die Übertragung auf einen Schalldruckpegel (SPL) von höchstens 82 dB und verringert so die Gefahr, potenziell schädlichem Lärm ausgesetzt zu werden.

Produktmerkmale

- Kompatibel mit allen Geräten, die über einen 3,5 mm Stereo-Ausgang verfügen (z. B. Smartphones, MP3, iPod).
- Die Audioausgabe wird auf einen Schalldruckpegel (SPL) von höchstens 82 dB reduziert.
- Gehörschutzstöpsel in zwei verschiedenen Ausführungen zur Auswahl für mehr Komfort:
 - 1) 3M™ PELTOR™ UltraFit™ Ersatzstöpsel, grau
 - 2) 3M™ PELTOR™ Torque™ Ersatzstöpsel, grau
- Die Lautstärke lässt sich mit dem praktischen, problemlos bedienbaren Lautstärkereglern überall situationsgerecht einstellen.
- Robuste Kabel, die lange halten
- Stummschaltung per Knopfdruck möglich



1. Gehörschutzstöpsel:

- Dämmt Lärm von außen
- Besonders hoher Tragekomfort
- Spezielles Design mit drei Lamellen und weichem Material
- Kein Verrutschen, auch bei intensiver Tätigkeit

2. E-A-R Buds:

- Stereoklang in hoher Qualität

3. Lautstärkereglern:

- Einfache Lautstärkeregelung
- Lautstärkebegrenzer sorgt für Gehörschutz
- +/- Tasten zur schnellen Einstellung der Stummschaltung

4. Clip:

- Zum Kabelordnen

5. 3,5mm-Klinkenstecker:

- Mit iPod und MP3 kompatibel

Gehörschutz. Musik in Ihren Ohren.**E-A-R buds™**

Produktnr.	Beschreibung
HTB026	3M™ PELTOR™ E-A-R Buds In-Ear-Hörer mit Geräuschdämmung
PELTIP4-01	E-A-R Buds Ersatzstöpsel, UltraFit, grau, SNR 25 dB, 50 Paar/Schachtel
PELTIP5-01	3M™ PELTOR™ E-A-R Buds Ersatzstöpsel, Torque, Grau, SNR 30 dB, 50 Paar/Schachtel

PELTIP5-01/Torque™

Frequenz [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwert Dämpfung [dB]	30,2	31,8	30,5	32,1	36,0	37,3	43,5
Standardabweichung [dB]	6,2	5,3	8,0	7,0	3,3	4,3	5,1
Angenommener Dämmwert [dB]	24,0	26,5	22,5	25,1	32,7	33,0	38,4

SNR=30 dB H=31 dB M=26 dB L=25 dB

PELTIP4-01/Ultrafit™

Frequenz [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwert Dämpfung [dB]	27,9	28,1	24,1	24,6	29,5	31,8	32,7
Standardabweichung [dB]	4,1	4,9	3,2	2,9	3,9	7,0	4,9
Angenommener Dämmwert [dB]	23,8	23,2	20,9	21,7	25,6	24,8	27,8

SNR=25 dB H=25 dB M=23 dB L=22 dB

Das Produkt wurde gemäß EN 352-2, interne Prüfmethode nach den entsprechenden Teilen der EN 352-8, EN 55013+ A1+ A2, EN 55020+ A11, EN 61000-6-2 + AC, EN 61000-6-4 +A1 und EN 50581 geprüft.

Das Produkt wurde geprüft von:
FIOH, Finnish Institute of Occupational Health,
Topeliuksenkatu 41 a A, FI-00250, Helsinki, Finnland.
Benannte Stelle Nr. 0403.

**3M Deutschland GmbH**

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss

Telefon (0 2131)14-26 04
Telefax (0 2131)14-32 00
E-Mail arbeitsschutz.de@mmm.com
Web www.3Marbeitsschutz.de

Bitte recyceln. Gedruckt in den USA.

© 3M 2014. Alle Rechte vorbehalten.

iPod ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.; 3M, UltraFit, E-A-Rbuds und Skull Screws sind Marken und The Power To Protect Your World ist eine Servicemarke der 3M Company, in Kanada unter Lizenz verwendet. PELTOR ist eine Marke von 3M Svenska AB, in Kanada unter Lizenz verwendet.