



Scotch™ Klebeband 3060

Abdeckklebeband

Produkt-Information

5/2004

Beschreibung	Scotch™ Klebeband 3060 ist ein beiges, feingekrepptes Papierklebeband, das sich für allgemeine Abdeck- und Haltezwecke im Industriebereich eignet.
Anwendungen	Scotch™ Klebeband 3060 eignet sich für allgemeine Abdeck- und Haltezwecke, wie z.B. bei kurzen Lackierarbeiten, Befestigen, Halten, Verschließen, Bündeln und Montage, die bei Trocknungsprozessen von 60°C bis zu einer Stunde durchgeführt werden.
Vorteile	Lösemittelbeständigkeit, Anpassungsfähigkeit, geringe Dicke, leichtes Abreißen von Hand, Einreißbeständigkeit, gute Lackhaftung, leichtes Abrollverhalten, gute Soforthaftung, hohe Dauerhaltekraft
Nutzen	Verhindert „Durchbluten“ des Klebebandes, leichtes Maskieren in Kurven, gute Farbkanten, anwenderfreundliche Handhabung, problemloses Abziehen in einem Stück, Beständigkeit gegen Verunreinigung des Lackes durch Lackpartikel, klebt sofort, kein Ablösen von der Oberfläche.

Klebeband Merkmale*	3060
Klebstoff	kontrolliert vernetzter Gummi-Harz-Klebstoff
Trägermaterial	Latex imprägnierter, feingekreppter Papierträger
Dicke (mm)	0,130mm AFERA 4006
Farbe	beige
Klebkraft zu Stahl	6,5 N/25 mm AFERA 4001
Reißfestigkeit:	88 N/25 mm AFERA 4004
Dehnung:	10% AFERA 4005
Temperaturbeständigkeit:	60°C

Gute Resultate und leichte Entfernbarkeit können bei unterschiedlichen Temperaturen/Verweilzeiten auf verschiedenen Oberflächen erreicht werden. Tests sollten durchgeführt werden, um die Leistung des Scotch Klebebandes 3060 in ihrem individuellen Prozess zu bestimmen. Bei einer Temperatur von 60°C bis zu einer Stunde lässt sich das Klebeband noch entfernen.

Lieferdaten	3060
Rollenlänge (m) Standard	50
Rollenbreite (mm)	auf Anfrage

Lagerung

Das Klebeband ist an einem sauberen und trockenen Ort aufzubewahren. Eine Temperatur von 21°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 50% ermöglicht die längste Haltbarkeit.

*** Wichtiger Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt bestimmen sich nach unseren jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M und Scotch sind Marken der 3M Company.



3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 33 30
Telefax 0 21 31 / 14 38 17
www.3M-Klebetchnik.de
email: kleben.de@mmm.com

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier