



# Scotch® Klebeband 3703

## Leistungsstarkes -BOPP- Verpackungsklebeband

Produkt-Information

3/2006

### Beschreibung

Scotch® Klebeband 3703 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband mit einem Trägermaterial aus biaxial gerecktem Polypropylenfilm und einem Naturkautschuk- /Harz-Klebstoff auf Lösungsmittelbasis. Der Klebstoff zeichnet sich besonders durch hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit auf Kartonagen aus. Das Polypropylen-Trägermaterial ScotchPro™ ist strapazierfähig und Stoß dämpfend.

### Anwendungen

Das Klebeband wird idealerweise bei Raumtemperatur auf eine saubere, trockene und staubfreie Kartonagenoberfläche aufgebracht. Nach der Verklebung behält es seine Funktionsfähigkeit bei allen Temperaturen, denen ein Packstück während Transport und Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist. Dies gilt auch für den Tiefkühlbereich.

Klebeband Merkmale*	3703
Klebstoff	Naturkautschuk / Harz (Kontaktklebstoff auf Lösungsmittelbasis)
Trägermaterial	ScotchPro™, biaxial gereckter Polypropylenfilm
Dicke des Trägers	35µm (0,035mm) AFERA 4006
Gesamtdicke	53µm (0,053mm) AFERA 4006
Farbe	transparent, braun
Schälkraft auf Stahl	2,0 N/cm AFERA 4001
Reißkraft	60,0 N/cm AFERA 4004
Reißdehnung	160% AFERA 4005
Kern – Innendurchmesser	76,2 mm (3'')
Scherfestigkeit	3.500+ Minuten AFERA 4012

<b>Lieferdaten</b>	<b>3703</b>
<b>Rollenlänge (m)</b> Standard	Bitte an den Kundenservice wenden
<b>Rollenbreite (mm)</b>	Bitte an den Kundenservice wenden

**Lagerung**

An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 18– 21°C Lagertemperatur und 40 bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsalter verarbeiten.

**\* Wichtiger Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M



**3M Deutschland GmbH**

Industrie-Klebebänder,  
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
Telefon 0 21 31 / 14 26 25  
Telefax 0 21 31 / 14 38 17  
www.3M-Klebetchnik.de  
email: kleben.de@mmm.com

*Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier*