



Scotch® Klebeband 6893

Leistungsstarkes, farbiges PVC–Klebeband,
geräuscharm

Produkt-Information

3/2006

Beschreibung

Scotch® Klebeband 6893 ist ein leistungsstarkes, farbiges Klebeband mit einem Trägermaterial aus PVC-Film und einem Naturkautschuk-/ Harzklebstoff auf Lösemittelbasis, der eine hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung aufweist. Es ist in mehreren Farben erhältlich.

Anwendungen

Scotch® Klebeband 6893 kann problemlos mit allen Handabrollern verarbeitet werden. Es wird eingesetzt zum Verschließen von Kartons, Versandtaschen, zu Farbkodierung, zum Verbinden, Befestigen, für dekorative Zwecke und zum Bündeln schwererer Kartons. Das Klebeband ist bedruckbar. #6893 lässt sich am besten bei Raumtemperatur applizieren, und zwar auf saubere, staubfreie Kartonagenuntergründe. Nach der Verklebung behält das Klebeband seine Temperaturen, denen ein Packstück während Transport und Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist.

Klebeband Merkmale*	6893
Klebstoff	Naturkautschuk / Harz (auf Lösemittelbasistechnologie hergestellt)
Trägermaterial	PVC – Film
Dicke des Trägers	37µm (0,037mm) AFERA 4006
Gesamtdicke	57µm (0,057mm) AFERA 4006
Farbe Trägermaterial	Bitte an den Kundenservice wenden
Kern-Innendurchmesser	76,2 mm (3'')
Schälkraft auf Stahl	2,7 N/cm AFERA 4001
Reißkraft	65 N/cm AFERA 4004
Reißdehnung	75% AFERA 4005
Scherfestigkeit	4.500+ Minuten

Lieferdaten	6893
Rollenlänge (m) Standard	Bitte an den Kundenservice wenden
Rollenbreite (mm)	Bitte an den Kundenservice wenden

Lagerung

An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton beim Kunden bei 18 – 21°C Lagertemperatur und 40 bis 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsalter verarbeiten.

* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M

3M Deutschland GmbH

Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 26 25
Telefax 0 21 31 / 14 38 17
www.3M-Klebeteknik.de
email: kleben.de@mmm.com

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier