



# Scotch® Klebeband 691

Leistungsstarkes PVC – Klebeband,  
geräuscharm

Produkt-Information

3/2006

## Beschreibung

Scotch® Klebeband ist ein leistungsstarkes Klebeband mit einem Trägermaterial aus PVC-Film und einem Naturkautschuk / Harzklebstoff, hergestellt auf Lösemittelbasis, der eine hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung aufweist. Es ist mit Handabreißbar und geräuscharm während des Abwickelns.

## Anwendungen

Scotch® Klebeband 691 kann problemlos mit allen Handabrollern verarbeitet werden. Es wird eingesetzt zum Verschließen von Kartons, Versandtaschen, zum Verbinden, Befestigen, für dekorative Zwecke und zum Bündeln schwererer Kartons. #691 lässt sich am besten bei Raumtemperatur applizieren, und zwar auf saubere, staubfreie Kartonagenuntergründe. Nach der Verklebung behält das Klebeband seine Temperaturen, denen ein Packstück während Transport und Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist.

Klebeband Merkmale*	691
Klebstoff	Naturkautschuk / Harz (auf Lösemittelbasistechnologie hergestellt)
Trägermaterial	PVC – Film
Dicke des Trägers	70µm (0,070mm) AFERA 4006
Gesamtdicke	102µm (0,102mm) AFERA 4006
Farbe Trägermaterial	transparent rot (auf Anfrage, Mindestbestellmenge beachten!)
Kern-Innendurchmesser	76,2 mm (3'')
Schälkraft auf Stahl	2,0 N/cm AFERA 4001
Reißkraft	83 N/cm AFERA 4004
Reißdehnung	70% AFERA 4005
Scherfestigkeit	4.500+ Minuten AFERA 4012

<b>Lieferdaten</b>	<b>691</b>
<b>Rollenlänge (m)</b> Standard	Bitte an den Kundenservice wenden
<b>Rollenbreite (mm)</b>	Bitte an den Kundenservice wenden

### Lagerung

An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton beim Kunden bei 18 – 21°C Lagertemperatur und 40 bis 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsalter verarbeiten.

#### \* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M

#### **3M Deutschland GmbH**

Industrie-Klebebänder,  
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
Telefon 0 21 31 / 14 26 25  
Telefax 0 21 31 / 14 38 17  
www.3M-Klebetchnik.de  
email: kleben.de@mmm.com